



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine SM136V G4 43.5W 6500lm -  
830 Blanc Chaud | 157x20cm - UGR<  
19 -Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 253381                                 |
| EAN                          | 8720169764309                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |
| Product Serie                | CoreLine                               |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Oui, Dali                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 149.4                                 |
| Indice de Protection              | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts                | IK03                                  |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance   | >0.90                            |
| Référence Article      | Panneau LED                      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 157x20cm |
| Longueur (mm)             | 1570     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 53       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**